

Parametry posiadanej kosiarki na wysięgniku

- **Wysięgnik:**
 - Zasięg poziomy [m] – 5,70
 - Zasięg pionowy [m] – 6,79
 - Max wysokość żywopłotu [m] -5,50
 - Zasięg na rowie 45 ° – 3,36
 - Zasięg na zasypie [m] – 5,88
 - Minimalny zasięg boczny [m] – 1,80
 - Prześwit pod głównym ramieniem -H -1,65
 - Kąt obrotu ramienia [°] – 116
 - Obrót głowicy tnącej [°] – 240
 - Wysokość transportowa [m] – 3,80
 - Odległość od osi rotora do osi sprzęgła ciągnika [mm] – 985
 - Przesunięcie środka głównego ramienia względem przedniej krawędzi narzędzia tnącego [mm] – 1 425
- **Masa/moc/napęd:**
 - Masa maszyny (kg) – 1695
 - Napęd WOM (obr/min) – 540
 - Min. moc ciągnika (kW/KM) – 90
 - Min. masa ciągnika (t) - 5
- **Zaczep :**
 - Automatyczny zaczep + 2 stabilizatory z przegubami uniwersalnymi
- **Sterowanie:**
 - Joystick z 4-funkcyjnym elektrycznym sterowaniem proporcjonalnym
 - Elektroniczne sterowanie głowicą pływającą
 - Elektroniczne sterowanie odciążeniem głowicy
 - Zatrzymanie awaryjne

Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert nr PZD.2620.41.2026

- **Hydraulika:**

- Chłodzenie powietrzem
- Moc chłodnicy (kW) – 12
- Filtracja oleju – filtr wlotowy
- Pojemność zbiornika – 80

- **Obwód rotora**

- Rodzaj pompy ruchu wysięgnika – pompa zębata i silnik z żeliwnym korpusem
- Wskaźnik przepływu/ciśnienia hydraulicznego – 110 litry przy ciśnieniu 230 bar

- **Obwód ruchu wysięgnika:**

- Pompa zębata z żeliwnym korpusem
- 35 litrów przy ciśnieniu 220 bar

- **Głowica bijakowa:**

- Napęd rotora – 2 zębate pasy klinowe
- Szerokość robocza [m] – 1,20
- Typ i liczba bijaków na standardowym rotorze – 60 szerokich bijaków montowanych na 14mm jarzmach
- Prędkość obrotowa rotora (min) – 2970
- Wałek kopiujący – wersja pro z demontowanymi końcówkami – średnica 140 mm